
10K CAST STEEL FLANGED OUTSIDE SCREW GATE VALVE

製品記号：10SCLS
製作範囲：50～600mm(2～24inch)
規格：
・面間：ASME B16.10 クラス 150
・管接続：JIS B2220 10K
・肉厚：API 600 クラス 150
圧力検査：KITZ St'd-3
認証： 50～600mm(2～24inch)
規格：公共建築工事標準仕様書相当品（機械設備工事編） 50～600mm(2～24inch)



国 土



寸法

呼び径(mm/inch)		L	H	D	概算重量(kg)
50	2	178.0	385.0	200.0	20
65	21/2	190.0	432.0	200.0	24
80	3	203.0	506.0	250.0	32
100	4	229.0	589.0	250.0	44
125	5	254.0	658.0	300.0	63
150	6	267.0	755.0	300.0	78
200	8	292.0	955.0	350.0	117
250	10	330.0	1158.0	400.0	177
300	12	356.0	1358.0	450.0	241
350	14	381.0	1570.0	600.0	330
400	16	406.0	1690.0	600.0	480
450	18	432.0	1883.0	680.0	560
500	20	457.0	2118.0	680.0	750
550	22				920
600	24	508.0	2493.0	760.0	1090

材料

部品名	材料	記事
弁箱	鋳鋼	A216 Gr.WCB/SCPH2
ふた	鋳鋼	A216 Gr.WCB/SCPH2
弁棒	ステンレス鋼	403SS
弁体	ステンレス鋼	A217 Gr.CA15

仕様

鋳鋼 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁
管接続：JIS B2220 10K,製作範囲：50～600mm(2～24inch),規格：公共建築工事標準仕様書相当品（機械設備工事編）, 弁箱材料:鋳鋼, ふた材料:鋳鋼, 弁棒材料:ステンレス鋼, 弁体材料:ステンレス鋼,製品記号：10SCLS

※画像はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

※代表サイズの材料となります。詳細については「納入品図面」をご参照ください。

製品詳細ページ

記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして掲示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを経ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。

KITZ 株式会社キッツ 〒105-7305 東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング
https://www.kitz.co.jp
© KITZ Corporation. All Right Reserved.
ISO 9001 CERTIFIED Since 1989