

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE DODY	ホンタイ	CAST IRON	FC 200
2	COVER	カバー	"	FC 250
3	DISC	ベンタイ	STAINLESS STEEL	SUS 303
4	SEAT RING	ベンザ	"	"
5	BUCKET	バケット	"	SUS 304
6	BUCKET HANGER	バケットハンガー	"	"
7	HANGER	ハンガー	"	"
8	LEVER A	レバーA	"	"
9	LEVER B	レバーB	"	"
10	PIN	ピン	"	"
11	WEIGHT	ウェイト	"	"
12	RETAINING RING	トメワ	"	"
13	BOLT	ボルト	ROLLED STEEL	SS 400
14	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
15	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	S 10 C
16	PLUG	プラグ	"	"
17	STRAINER	ストレーナ	STAINLESS STEEL	SUS 304


SPECIFICATIONS(仕様)	
APPLICABLE PRESS.(適用圧力)	0.01~0.3MPa
	0.01~0.7MPa
	0.01~1.0MPa
	0.01~1.6MPa
APPLICABLE TEMP.(適用温度)	MAX.184℃
	MAX.220℃

DIMENSIONS (mm)

SIZE	FLANGE CODE	L	D	C	d	t	n	h
15	JIS 10K,20K	175	95	70	15	16	4	15
20	JIS 10K,20K	195	100	75	20	18	4	15
25	JIS 10K,20K	215	125	90	25	20	4	19

※呼び径25のJIS 10Kフランジの寸法は、JIS規格値より2mm厚くなっています。

CODE 製品記号	APPLICABLE PRESS. MPa
AK5F-GL	0.01 ~ 0.3
AK5F-GM	0.01 ~ 0.7
AK5F-GH	0.01 ~ 1.0
AK5F-GS	0.01 ~ 1.6

AK-5F TYPE STEAM TRAP AK-5F 型 スチームトラップ	DRAWING 製 図	Y. Yonekura
	CHECK 検 査	M. Ogasawara
	DATE 日 付	2005-12-1
	NOTE	
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		
DWG.No. AK5F-01D-P	 VENN CO., LTD. 株式会社	